

<b>1. Varetypens unikke identifikation kode:</b>	<p>Scankalk kkh 100/400 Kornstørrelse 0-1 mm + 0-3mm + 0-4mm</p> <p style="text-align: right;"><b>CE</b> 2011</p>
<b>2. Tilsigtede anvendelse:</b>	Nybyggeri/ Renovering :Mørtel til grovpuds, slutpuds, opmuring samt fugning, udvendigt og indvendigt
<b>3. Fabrikant</b>	<p>Secil Apartado 2 2406-909 Maccira LRA TLF: 96867600 Email: Info@Scankalk.com</p>
<b>4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanser af ydeevne</b>	AVCP System 4
<b>5. Standard nummer</b>	EN 998-1:2016
<b>6. Deklareret ydeevne</b>	

Egenskaber	Ydeevne	Standard nummerer
Blandingsforhold NHL5/Marmorsand	100/400 dele	EN 998-1:2016
Chlorid-indhold	< 0,1%	EN 998-1:2016
Brændbarhed	Klasse A1	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	EN 998-1:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holbarhed i eksponeringsklasser MX1 til MX 4	EN 998-1:2016

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

**ProduktChef i Scankalk Jonas Dyhr Münster**  
Revideret 20-04-2018

