


1. Varetypens unikke identifikation kode:	<p>Scankalk kkh 20/80/475 Kornstørrelse 0-1 mm + 0-3mm + 0-4mm</p>	 2011
2. Tilsigtede anvendelse:	<p>Nybyggeri/ Renovering :Mørtel til grovpuds, slutpuds, opmuring samt fugning, udvendigt og indvendigt</p>	
3. Fabrikant	<p>Secil Apartado 2 2406-909 Maceira LRA TLF: 96867600 Email: Info@Scankalk.com</p>	
4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanser af ydeevne	<p>AVCP System 4</p>	
5. Standard nummer	<p>EN 998-1:2016</p>	
6. Deklareret ydeevne		

Egenskaber	Ydeevne	Standard nummerer
Blandingsforhold Hydratkalk/NHL5/Marmorsand	20/80/475 dele	EN 998-1:2016
Chlorid-indhold	< 0,1%	EN 998-1:2016
Brændbarhed	Klasse A1	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	EN 998-1:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holbarhed i eksponeringsklasser MX1 til MX 3.1	EN 998-1:2016

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

ProduktChef i Scankalk Jonas Dyhr Münster
Revideret 20-04-2018

