

KALKMÆLK

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Kalkmælk



PRODUKT

Kalkmælk er vådlæsket og vellagret kalk blandet med vand, helt fri for tilsætningsstoffer.

BESKRIVELSE

Kalkmælk anvendes til kalkning af puds af kulekalkmørtel og de fleste typer hydraulisk kalkmørtel, samt på overflader der tidligere er kalkede med traditionel kalk farve. Produktet kan anvendes både udendørs og indendørs.

FORARBEJDE

Ny puds: Normalt behøves ingen forarbejde, børst blot for løse sandkorn og forvand med rent vand inden kalkning.

Ældre ubehandlet puds: Rens for snavs, skimmel og alger. Brug om nødvendigt aljefjerner.

Kalkede overflader: Fjern alt løst kalk, snavs og alger. Rengøringen foretages ved at børste med en stålbørste eller let blæsning / lavtryks sandblæsning. Anvend eventuelt hedvandseller højtryksrensere.

Reparationer før kalkning: Enhver pudsreparation udføres ved at bruge samme type mørtel som eksisterende, for at opnå tilsvarende struktur før kalkning. Reparationer må om nødvendigt kalkes, for at opnå en struktur lig med den øvrige overflade.

ARBEJDSMETODE

Før påføring forvandes underlaget, så det fremstår mørkere. Overfladen skal holdes let fugtig under hele udførelsen. Efterfølgende lejlighedsvis vanding er ofte nødvendigt. Selv under arbejdet skal overfladen holdes så tilpas fugtig, at kalkningen er let at udføre og ingen penselhår eller tykke lag forefindes i det færdige resultat.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice

KALKMÆLK

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Kalkmælk



ARBEJDSMETODE

Kalkmælken skal omrøres kontinuerligt gennem hele processen, således at materialet holdes homogent. Kalkmælken påføres tyndt med en blød kalkkost eller anden blød børste / pensel i korte, krydsende strøg. Afslut evt. strygningen med en forsletning, dvs. at sidste strøg ender i samme retning. Arbejd altid vådt i vådt, med naturlige brydningspunkter på facaden, f.eks. hjørner eller tagnedløb. Proceduren gentages maksimum én gang per dag, indtil kalkningen dækker helt, typisk kræves 5-7 strøg på ubehandlet puds. Overfladerne skal beskyttes mod hurtig udtørring. Efter afslutning af kalkningen eftervandes overfladerne let, uden løbere, helst med kalkvand, mindst tre efterfølgende dage med en have sprøjte eller tilsvarende.

ØVRIGT

Ved brug af indfarvet kalkmælk på større, sammenhængende flader, kan man blande flere spande sammen i én stor beholder, for at undgå evt. farveforskelle. Det er meget vigtigt at den tilsatte vandmængde, samt blandetid, er helt ens ved hver blanding.

Kalkmælk levers i spande, af 20 og 15 kg. Kalkmælk fås i standard eller special farve.

Kalk er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer inden for visse grænser. Samtlige analysedata skal derfor betragtes som retningsgivende.

Fysiske data	Værdi
Farve	Hvid
Rumvægt	1000 kg/m ³
Optimal anvendelsestemperatur	10-20 °C
Forbrug	ca. 0,5 kg / m ²
pH	> 12
Opbevaring	Frostfrit i tæt lukket beholder >5°C

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice