

KALKVAND

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som kan være irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Kalkvand.



PRODUKT

Scankalk Kalkvand er en klar og mættet opløsning af calciumhydroxid, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Scankalk Kalkvand er det klare vand som sætter sig oven på kullen i forbindelse med vådlækning af brændt kalk, og har derfor et højt antal bindere, som er den aktive del i kalkvandet der sikrer egenskaberne til at beskytte / forsejle murværket.

BESKRIVELSE

ScanKalk Kalkvand bruges til beskyttelse og forsejling af kalkede og pudsede overflader samt blankt murværk, samt til fortynding af kalkmælk og til lasering, hvor kalkvand sammenblandes med kalkægte farver til lasur.

FORHOLDSREGLER

Undgå kontakt med øjne. Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske.

ANVENDELSE

Påføring af kalkvand på kalkede og pudsede overflader, samt blankt murværk skal udføres i skygge. Anvend kalkbørst, svamp eller sprøjte. Der skal arbejdes uden ophold med naturlige brudflader på facaden. Mellem gentagende behandling skal der gå 24 timer.

Scankalk Kalkvand leveres i spande af 20 liter (20 kg) eller i palletanke.

Fysiske data	Værdi
Farve	Klar kan indfarves
Aktiv bestanddel	Calciumhydroxid (<5%)
Optimal anvendelsestemperatur	5-20 °C
Skal opbevares frostfrit	> 3°C
Forbrug	0,2 l/m ² pr behandling.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice